

iKeypad 02®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iKeypad 02®

PT


O iKeypad 02 é um leitor de parede de controlo de acesso, aberto por dispositivo móvel, código PIN, cartão RFID ou impressão digital. Com o iTEC on Access, o iKeypad 02 funciona como sistema Wi-Fi através do gateway IOA e do APP, permitindo conceder e bloquear o acesso a partir de qualquer lugar.



ficha técnica

| | |
|--------------------------------|---|
| Material | Liga Metálica; Vidro |
| Método de Abertura | Impressão Digital, Código , Cartão, Wifi, BLE, APP |
| Tempo de Identificação | <1.5S |
| Comunicação | Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz) |
| Cilindro | N/A |
| Compatibilidade com fechaduras | Dispositivos eléctricos |
| Energia de Emergência | N/A |
| Abertura de Emergência | N/A |
| Potência | DC 12 V |
| Máx. Potência | 12V-MAX |
| Vida Útil da Bateria | N/A |
| Leds | Azul |
| Alarme de Bateria Fraca | N/A |
| Consumo | 2 A |
| Consumo Estático | 5 mA |
| Tempo Aberto | 5s; 10s; 15S; 30s; 60s; perso- nalizado |
| Número de Aberturas | Ilimitado |
| Software | iTEC Hybrid iTEC onAccess (Web) iTEC onAccess Pro (Web) iTEC onHospitality (Web) |
| APP's | IOS 8 e superior Android 5 e superior |
| Stand Alone | N/A |
| IP | IP67 |
| Peso | 1,2 Kgs |
| Resistencia à Humidade | 10%-95% |
| Temp. de Funcionamento | -20°C~+70°C |
| Nº de Código via APP | Ilimitado |
| Nº de Cód. auto-definido | Ilimitado |
| Nº de Impressão Digital | Ilimitado |
| Nº do cartões de IC | Ilimitado |
| Níveis de Usuários | Sim |
| Código de Gestão | Sim |

fechaduras eléctricas



iKeypad 02®

NE


iKeypad 02 is an access control wall reader, opened by mobile device, PIN code, RFID card or fingerprint. With iTEC on Access, iKeypad 02 works as a Wi-Fi system through the gateway IOA and APP, allowing you to grant and block access from anywhere.

CE

technical sheet

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Alloy; Glass |
| Opening Method | Fingerprint, Code, Card, Wifi, BLE, APP |
| Identification Time | <1.5S |
| Communication | Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz) |
| Compatibility with locks | N/A |
| Emergency Power | Electrical devices |
| Emergency Opening | N/A |
| Voltage | DC 12 V |
| Max. Power | 12V-MAX |
| Battery Life | N/A |
| Max. Power | N/A |
| Leds | Blue |
| Low Battery Alarm | N/A |
| Static Consumption | 5 mA |
| Time Open | 5s; 10s; 15S; 30s; 60s; custom |
| Number of Openings | Unlimited |
| Logiciel | iTEC Hybrid iTEC onAccess (Web) iTEC onAccess Pro (Web) iTEC onHospitality (Web) |
| APP's | IOS 8 or erlier Android 5 or erlier |
| Stand Alone | N/A |
| IP | IP67 |
| Weight | 1,2 Kgs |
| Humidity Resistance | 10%-95% |
| Temp. of Operation | -20°C~+70°C |
| Code No. via APP | Unlimited |
| Self-defined Code No. | Unlimited |
| Fingerprint Number | Unlimited |
| IC card number | Unlimited |
| User Levels | Yes |
| Management Code | Yes |

electric locks



iKeypad 02®

ES


iKeypad 02 es un lector de pared de control de acceso, abierto por dispositivo móvil, código PIN, tarjeta RFID o huella digital. Con iTEC on Access, el iKeypad 02 funciona como un sistema Wi-Fi a través de la puerta de enlace y la aplicación, le permite conceder y bloquear el acceso desde cualquier lugar.



hoja técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Material | Aleación; Vidrio |
| Método de apertura | Huella digital, Código, Tarjeta, Wifi, BLE, APP |
| Tiempo de identificación | <1,5 S |
| Comunicación | Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz) |
| Teclado | N / A |
| Bombillo | Aparatos eléctricos |
| Tipo de cerraduras | N / A |
| Voltaje | N / A |
| Apertura de emergencia | CC 12 V |
| Duración de la batería | 12V-MAX |
| Energía máxima | N / A |
| Duración de la Batería | N / A |
| Leds | Azul |
| Alarma de batería baja | N / A |
| Consumo | N / A |
| Consumo estático | 2 A |
| Tiempo Aberto | 5 mA |
| Numero de aperturas | 5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado |
| Software de | Ilimitado iTEC Hybrid iTEC onAccess (Web) iTEC onAccess Pro (Web) |
| APP's | iTEC onHospitality (Web) IOS 8 o superior |
| Stand Alone | Android 5 o superior |
| IP | N / A |
| Peso | IP67 |
| Resistencia a la humedad | 1,2 kilogramos |
| Temperatura. de operación | 10% -95% -20°C ~ + 70°C |
| No. de código vía APP | Ilimitado |
| No. Código autodefinido | Ilimitado |
| Número de huella digital | Ilimitado |
| Número de tarjeta IC | Ilimitado |
| Niveles de usuario | sí |
| Código de gestión | sí |

cerraduras electricas



iKeypad 02®

FR


iKeypad 02 est un lecteur mural de contrôle d'accès, ouvert par appareil mobile, code PIN, carte RFID ou empreinte digitale. Avec iTEC on Access, iKeypad 02 fonctionne comme un système Wi-Fi via la passerelle et l'application, vous permettant d'accorder et de bloquer l'accès de n'importe où.



fiche technique

| | |
|---------------------------------|---|
| Matériel | Alliage; Un verre |
| Méthode d'ouverture | Empreinte digitale, Code, Carte, Wifi, BLE, APP |
| Temps d'identification | <1,5 S |
| Communication | Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz) |
| Clavier | N / A |
| Compatibilité avec les serrures | Appareils électriques |
| Ouverture d'urgence | N / A |
| Alimentation de secours | N / A |
| Max. Puissance | 12 V CC |
| Vie de la batterie | 12V-MAX |
| Max. Puissance | N / A |
| Vie de la batterie | N / A |
| Leds | Bleu |
| Alarme de batterie faible | N / A |
| Consommation statique | N / A |
| Consommation | 2 A |
| Temps ouvert | 5 mA |
| Nombre d'ouvertures | 5s; 10s; 15S; 30s; 60s; Douane Illimité |
| Logiciel | iTEC Hybrid iTEC onAccess (Web) iTEC onAccess Pro (Web) iTEC onHospitality (Web) |
| Applications | IOS 8 e supérieur Android 5 e supérieur |
| Autonome | N / A |
| IP | IP67 |
| Poids | 1,2 kilogrammes |
| Résistance à l'humidité | 10% -95% |
| Temp. De fonctionnement | -20 ° C à + 70 ° C |
| N ° de code via APP | Illimité |
| N ° de code auto-défini | Illimité |
| Numéro d'empreinte digitale | Illimité |
| Numéro de carte IC | Illimité |
| Niveaux d'utilisateurs | Oui |
| Code de gestion | Oui |

serrures électriques





iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt