



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

SINTESEL INGLETES

DESCRIPCIÓN:

Sellador adhesivo en base acuosa.

APLICACIONES:

- Sellado de ingletes en carpinterías de aluminio (anodizados, lacados), madera y PVC.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia sobre aluminio (lacado, anodizado), madera y PVC.
- Buena resistencia a los rayos ultravioletas.
- Buena resistencia al agua.
- Sin disolventes.
- No huele y se limpia fácilmente con agua.
- Blanco al aplicar, se vuelve transparente al secar (1 hora en capa fina).

INDICACIONES DE USO:

Preparación de superficies:

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, lodo, aceites, grasas, etc.

Técnica de trabajo:

Aplicar, utilizando una brocha ó mecanismo automático, en las juntas y uniones de los ingletes, una capa de 1 a 2 mm. de espesor de **SINTESEL INGLETES**. El producto seca y queda completamente transparente al cabo de aproximadamente una hora, en función de la temperatura.

NOTA:

No aplicar en el exterior **SINTESEL INGLETES** con lluvia ó amenaza de lluvia.

Rendimiento:

Aprox. 150 metros lineales de junta por Kg.

LIMPIEZA:

Cuando el producto está aún fresco, puede limpiarse con agua. El material curado, puede eliminarse fácilmente por procedimientos mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Dispersión homogénea.	
Sólidos:	%	50 – 53
Viscosidad:	Brookfield RTV. Aguja 6 a 20 rpm. a 23° C	
	Cps	23.000 – 27.000
Temperatura de aplicación	°C	+10 a 50

ALMACENAMIENTO:

Al menos 12 meses en sus envases sin abrir, en local fresco y seco.

PRESERVAR DE LAS HELADAS.

ENVASES:

Biberones 500 g.

SEGURIDAD E HIGIENE:

SINTESEL INGLETES. Contiene monómeros volátiles análogos a los de las pintura al agua. Por tanto, en locales pequeños debe utilizarse una buena ventilación. Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si ello ocurriera deberá lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTE.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

Para más información, solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)